



GAMPACK
Packaging



HERRAMIENTA DE FLEJADO

Ideal para fleje de 10mm a 16mm

Flejadora de batería para fleje de PP/PET





Representante oficial en Chile de



Pantalla digital con parámetros siempre visibles como tensión, tiempo de soldadura, nivel de carga de batería.

Múltiples modos de funcionamiento

Botón de inicio multifunción

Botón electromecánico para iniciar soldadura (Modo manual)

Mango ergonómico con goma antideslizante



Flejadora a batería con múltiples modos de funcionamiento, ajustables en función de la aplicación:

- **Automático:** La flejada o enzunchada se realiza pulsando un solo botón
- **Semi Automático:** La flejada se realiza de forma automática controlada por el operador
- **Manual:** La flejada se realiza de forma automática en dos pasos controlados por el operador
- **Soft:** Funcionamiento automático pero con una tensión soft o suave

Carter fácilmente desmontable para rápidas intervenciones de mantenimiento

Máquina fácil de usar y simple de ajustar

Perfectamente equilibrada, permitiendo el trabajo horizontal o vertical con total comodidad

Motor brushless (sin escobillas) de alta performance alimentado con baterías de litio de última generación

Accesorios

Cargador de batería para batería Li-Ion Akku Power



Batería Akku Power SP3 14.4 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion



Características Técnicas

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo de paquete | Plano (min. 120 mm) Redondo (Ø min. 700 mm) |
| Tipo de flejes | PP/PET |
| Anchos flejes | 10 mm - 16 mm |
| Grosor flejes | 0.5 mm - 1.10 mm |
| Tensión máx | 2.750 N |
| “SOFT” | 500 N |
| Velocidad max. de tensión | 15 mt/min. |
| Tipo de cierre | Soldadura de vibración |
| Peso | 3.7 Kg. (incluyendo batería) |
| Batería | Akku Power SP3 14.4 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion |