



## Máquina Automática con Cinta transportadora

### Especificaciones técnicas

| Características generales  |   |
|----------------------------|---|
| Peso                       | 240 Kg  |
| Altura de la mesa          | Mayor a 850 mm  |
| Bulto mínimo               | 60 x 30 mm ( Ancho x Alto)                                      |
| Bulto máximo               | 800 x 550 mm ( Ancho x Alto)                                    |
| Dimensión del arco*        | 850 x 600 mm ( Ancho x Alto)                                    |
| Características del zuncho |   |
| Tipo de zuncho*            | Polipropileno (PP)  |
| Ancho del zuncho           | 5 a 6 mm  |
| Espesor del zuncho         | 0,5 a 0,8 mm  |
| Características del rollo  | Diametro int: 200-210mm Diametro Ext: 400-450mm Ancho:170-190mm |
| Tipo de unión              | Soldadura por termofusión, sin sello                            |
| Tensión aplicable          | De 3 Kg a 45 Kg   |
| Capacidad de flejado       | 65 amarras por minuto   |

\*Disponible en otras medidas de arco y zuncho bajo solicitud

#### Enzunchadora automática para zuncho plástico:

- Máquina capaz de funiconar de forma automática
- Incorpora cinta transportadora
- Panel touch para la operación
- Tensión del zuncho ajustable
- Motor Brushless DC
- Sensores para detección del paquete
- Máquina de fácil manejo y desplazamiento
- Alternativa económica para la automatización del enzunchado

