



**GAMPACK**  
Packaging

Línea  
**Envolvedoras**

**ROBOT  
ENVOLVEDOR**



**GAM-600**

## **ROBOT ENVOLVEDOR MÓVIL**

Máquina envolvedora de alta performance, 2 baterías de 120Ah permiten una operación móvil a través de los distintos sectores de la planta o bodega. Flexibilidad y eficiencia.

**Panel Touch**

**+300% Estiramiento**

**Programas Seleccionables**

+ 56 2 2815 7171  [contacto@gampack.cl](mailto:contacto@gampack.cl)

[www.gampack.cl](http://www.gampack.cl)





ENVOLVEDORA  
FILM STRETCH

MÓVIL  
ROBOT ENVOLVEDOR

# GAM-600

## Especificaciones técnicas

Características generales	
Velocidad de rotación	0 a 90 metros por minuto
Estiramiento del film	300% y 230% regulable
Altura máxima de envoltura	2.400 mm
Peso mínimo del pallet	100 Kg
Dimensión mínima del pallet	600 mm x 600 mm
Medidas del equipo	1.906 X 1.225 X 2.843 mm
Peso del equipo	430 Kg
Baterías	2 unidades de 24 V y 120 Ah - 200 a 300 pallets por carga
Accesorios	Incluye cargador de baterías
Condiciones de operación	Humedad < 98% ; Temperatura -10° C a 40° C
Características del film	
Ancho	<= 500 mm
Diámetro exterior	<= 250mm
Materialidad	LLDPE



Robot **fácil de mover** a través de la planta o bodega gracias a su avance asistido



Rueda guía que se adapta a **cualquier tamaño de pallet** y parachoque con sensor para una **operación de máxima seguridad**



Selección de relación de pre estiramiento entre 230% o 300% para un **máximo rendimiento del film stretch**



Detección automática de la altura del pallet  
Altura máxima de envoltura de 2,4m